

## Купольная цветная мегапиксельная IP камера с электронной функцией день/ночь NVIP-2C2011D-P



**Full HD**

### Описание

- Электронная функция день/ночь
- Разрешение матрицы: 2.0 мегапикс.
- Минимальная чувствительность: 0.1 лк./F=1.5
- Широкий динамический диапазон (WDR)
- Функция замедленного затвора (DSS)
- Цифровое подавление шумов (DNR)
- Тип объектива: фиксированный, f=4 мм, с возможностью работы в ИК-диапазоне
- 2-х осевая регулировка положения модуля видеокмеры
- Ненаблюдаемые зоны: 5
- Встроенный IP-сервер: сжатие и передача аудио и видео потоков по сети в реальном времени
- Возможные компрессии видео: H.264 или M-JPEG
- Разрешения видеосигнала:
  - 1920 x 1080 (Full HD),
  - 1280 x 1024 (SXGA),
  - 1280 x 720 (HD),
  - 1024 x 768 (XGA),
  - 800 x 600 (SVGA),
  - 720 x 576 (D1),
  - 640 x 480 (VGA),
  - 352 x 288 (CIF)
- Поддержка трансляции 2-х независимых потоков видео: метод компрессии, разрешение, кол-во кадров в секунду устанавливается индивидуально для двух видео потоков
- Поддержка RTP/RTSP протоколов для передачи видео потоков
- Контроль сетевого соединения и функция проверки IP-адреса
- Функция тревоги (пред. и пост) - запись видео в формате AVI
- Расписание функций записи
- Аппаратная детекция движения
- Встроенный микрофон
- Поддержка карт памяти: Micro SD/SDHC
- Реагирование системы на тревожные события: отправка e-mail уведомлений с вложением, сохранение файлов на FTP сервер, срабатывание тревожного реле, сохранение файлов на карты памяти micro SD/SDHC, HTTP уведомления
- Программное обеспечение: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) для записи видео, наблюдения в реальном времени, воспроизведения и конфигураций устройств удалённо по сети
- Электропитание: PoE (Power over Ethernet)

Характеристика	Параметры
Преобразователь изображения	1/2.7" CMOS матрица (16:9 формат), прогрессивная развертка
Разрешение	2.0 мегапикс.

Характеристика	Параметры
Чувствительность	0.1 лк./F=1.5
Отношение сигнал/шум	более 50 дБ (выкл. AGC)
Широкий динамический диапазон (WDR)	низкий/средний/высокий/выкл.
Электронный затвор	авто/вручную (1/1.5 ~ 1/10 000 с)
Замедленный затвор (DSS)	1/25 ~ 1 с
Баланс белого (WB)	авто/ATW/вручную (RGB)
Ненаблюдаемые зоны	5
Синхронизация	внутренняя
Функция день/ночь	Авто
Тип объектива	Тип объектива: фиксированный, f=4 мм
Угол обзора	78°
Функции изображения	DNR – цифровое шумоподавление
Компрессия	H.264/M-JPEG
Вход аудио	Встроенный микрофон
Выход аудио	-
Аудио компрессия	G.711/G.726
Разрешение видеосигнала	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720 x 576, 640x480, 352 x 288
Реагирования системы на тревожные события	отправка e-mail уведомлений со вложенным JPG файлом, сохранение файлов на FTP сервер, сохранение файлов на карту памяти micro SD, срабатывание тревожного реле, HTTP уведомления
Функция претревожной и тревожной записи	максимально 3 сек. претревожная запись или 20 фото в формате JPG, 9999 сек. посттревожная запись или 20 фото в формате JPG
Скорость записи (кадр./сек)	до 25 к./сек. при 1920 x 1080 и более низком разрешении
Форматы сохр. файлов	AVI (на карту памяти SD), JPEG (на FTP сервер)
Режим нескольких потоков	2 потока
Одновременные сетевые соединения	макс. 10
Внешние порты	1 x Ethernet - RJ-45 интерфейс, 10/100 Mbit/s, 1 x micro SD/SDHC
Детекция движения	аппаратная
Синхронизация времени	автоматическая синхронизация времени с сервером NTP
Поддержка сетевых протоколов	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS
Программное обеспечение	NMS
Уровни доступа	доступ к установкам камеры при введении пароля, HTTPS, IP-фильтрация, IEEE 802.1X
Электропитание	PoE (IEEE 802.3af)
Потребляемая мощность	3.5 Вт
Рабочие температуры	-10°C ~ 50°C
Размеры (мм)	111 (Ø) x 48 (В)
Вес	200 гр.