



ВИДЕОКАМЕРЫ СЕРИИ «МКК-08 АД»

- ЭФФЕКТИВНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ



ДОСТУПНЫЕ УГЛЫ ОБЗОРА ВАРИОФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ



10.8 (24°) мм

2.8 (97°) мм



9.5 (29°) мм

3.8 (65°) мм





В серии представлены модели:

Цветного изображения: **МВК-0832ц Д, МВК-0832ц ДУ, МВК-0832ц ДП,**
 Черно-белого изображения: **МВК-0822 АР, МВК-0832 АР, МВК-0842 АР,**
МВК-0822 АРП, МВК-0842 АРП.

Краткая характеристика серии:

Это наиболее многофункциональные видеокамеры линейки МВК.
 Все видеокамеры комплектуются вариофокальным АРД-объективом.

Назначение серии:

Видеокамеры предназначены для применения в уличных условиях.
 АРД-объектив обеспечивает качественное изображение в условиях как малой, так и очень высокой освещенности объекта. (см.стр.21)



Пульт управления для МВК-0832ц ДУ (см.стр.25)

Основные особенности серии:

- высокие технические характеристики;
- встроенные вариофокальные АРД-объективы с доступом к настройкам;
- режим РДО в ч/б видеокамерах исключает потерю резкости при высокой освещенности;
- режим «день/ночь» в цветных видеокамерах повышает чувствительность;
- прямой подогрев оптического окна исключает запотевание;
- возможно использование с ИК-прожекторами благодаря ИК-корригированным объективам;
- защита от переполюсовки;
- в комплект каждой видеокамеры входят: руководство по эксплуатации, универсальный кронштейн, козырек, крепеж и шестигранный ключ.



Модель	МВК-0822 АР	МВК-0832 АР	МВК-0842 АР	МВК-0822 АРП	МВК-0842 АРП	МВК-0832ц Д	МВК-0832ц ДУ	МВК-0832ц ДП
Изображение	черно-белое	черно-белое	черно-белое	черно-белое	черно-белое	цветное	цветное	цветное
Краткое описание	Уличная видеокамера высокой чувствительности с режимом РДО и подогревом стекла	Уличная видеокамера высокого разрешения с режимом РДО и подогревом стекла	Уличная видеокамера высокого разрешения и чувствительности с режимом РДО и подогревом стекла	Уличная видеокамера высокой чувствительности с режимом РДО, подогревом стекла, видеомодуля и объектива	Уличная видеокамера высокого разрешения и чувствительности с режимом РДО, подогревом стекла, видеомодуля и объектива	Уличная видеокамера высокого разрешения с режимом «день/ночь» и подогревом стекла	Уличная видеокамера высокого разрешения с режимом «день/ночь» и подогревом стекла. Экранное меню, дистанционная настройка (пультом не комплектуется)	Уличная видеокамера высокого разрешения с режимом «день/ночь», подогревом стекла, видеомодуля и объектива
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ								
Тип ПЗС матрицы	1/3" Sony EXview HAD CCD	1/3", Sony Super HAD CCD	1/3" Sony EXview HAD CCD			1/3" Sony Super HAD II CCD		
Разрешающая способность	420 твл	580 твл	580 твл	420 твл	580 твл	550 твл	550 твл	550 твл
Чувствительность	0.01 лк / F1.4	0.03 лк / F1.4	0.02 лк / F1.4	0.01 лк / F1.4	0.02 лк / F1.4	„день” 0.12 лк / F1.4 „ночь” 0.06 лк / F1.4		
Фокусное расстояние, мм (угол обзора по горизонтали)	2.8(97°)...10.8(24°)					3,8(65°)...9,5(29°)		
Отношение сигнал/шум	46 дБ							
Выходной сигнал	ПТС 1В/75 Ом(ССIR)					ПТС 1В/75 Ом(PAL)		
Питание	DC 10,5-13,5 В/ 170 мА	DC 10,5-13,5 В/ 190 мА	DC 10,5-13,5 В/ 190 мА	AC/DC 15-33 В/ 7 Вт	DC 10,5-13,5 В/ 180 мА	DC 10,5-13,5 В/ 190 мА	DC 10,5-13,5 В/ 190 мА	AC/DC 15-33 В/ 7 Вт
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Исполнение	герметичное							
Уровень защиты	IP67							
Диапазон рабочих температур при непрерывной работе	-30°С...+50°С			-50°С...+50°С		-30°С...+50°С		-50°С...+50°С
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Габариты (без кронштейна и козырька)	Ø60 x 90 мм			Ø60 x 110 мм				
Вес, не более	500 г							