

EAN3220 Plus

2 Мегапикселя Full HD, WDR, Сетевая Камера

neVio HD Series PSIA & ONVIF Compliant



*Объектив продается отдельно

Особенности

- 1/3" 1080p Full HD CMOS сенсор с разрешением HDTV и поддержкой двух потоков H.264 и MJPEG при максимальной скорости
- Функция Понижения Шума
- Функция Цифровой Стабилизации Изображения
- Двойной кодек для H.264 и M-JPEG
- Встроенный слот для micro SDHC карты
- Функция День/Ночь с ИК фильтром
- Встроенный сетевой интерфейс (10Base-T/100Base-TX) для удаленного мониторинга с ПК
- Двухнаправленное аудио
- Power over Ethernet
- ONVIF / PSIA совместимость

Спецификация

Сенсор	1/3" Full HD progressive scan CMOS сенсор
Объектив	C /CS крепление
Минимальное Освещение	0.03 Люкс/F=1.4
День/Ночь	Встроенный Авто ИК фильтр
Время Затвора	1/125 ~1/60,000сек
Формат Сжатия	H.264/M-JPEG (платформа Ambralla)
Максимальное Разрешение	1920x1080
Скорость	30к/с
Соотношение С/Ш	> 50 дБ
Приватная Маска	Есть
Видео Поток	Несколько потоков: H.264 и Motion JPEG одновременно; индивидуальная настройка потоков в максимальном разрешении со скоростью 30к/с
Настройка Изображения	Сжатия, Яркость, Резкость, Контраст, Насыщенность, Оттенок, Баланса белого, Экспозиции, Компенсация засветки, Поворот, Зеркальное отображение, Наложения текста и изображения
WDR	Есть
Аудио Сжатие	G.711
3D Шум	Есть
Режим Работы	Двухнаправленное аудио
Интерфейс	10Base-T/100Base-TX , RJ-45 разъем Support MDI/MDI-X
Поддерживаемые Протоколы	TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF, PSIA
Тревожный Вход/Выход	1/1
Сработка События	Тревожный Вход, Ручная Сработка, Детекция Движения
Предупреждение	Сработка тревожного выхода, Отправка предупреждения на e-mail, загрузка видео на FTP, Запись видео на ПК и тревога по сети
Micro SD Карта	Поддержка SDHC Host Спецификации
Электропитание	DC12В
Power over Ethernet	PoE 802.3af
Макс. Потребление	5Вт
Влажность	20% ~ 80% без конденсата
Рабочая Температура	0°C ~ 50°C
Размеры (Д x В x Ш)	117 x 56 x 68мм
Вес	410г
Сертификаты	CE, FCC

Размеры

